

# Porte-charge avec fonction de bascule

## - Park Ranger 2155

### Équipement de série :

<b>Bascule hydraulique</b>	La fonction de bascule hydraulique permet de vider rapidement et facilement le porte-charge.
<b>Côtés amovibles</b>	Le volume peut être adapté grâce aux côtés amovibles.
<b>Battant arrière verrouillable</b>	Le battant arrière peut être verrouillé en position horizontale pour permettre le transport de planches, d'outils de jardin, etc.
<b>Support</b>	Le châssis fourni permet un montage et un démontage simple et rapide du porte-charge. Une seule personne peut donc facilement attacher / détacher le porte-charge.



### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2470
Largeur	mm	930
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur avec support	mm	1400
Largeur avec support	mm	930
Hauteur avec support	mm	1360

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	834 / 692
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	466 / 608
Poids à vide (porte-charge)	kg	94

#### Performance

Plateforme, longueur	mm	1040
Plateforme, largeur	mm	860
Plateforme, hauteur	mm	300/600
Capacité	m <sup>3</sup>	0,4
Capacité de charge max.	kg	300
Hauteur de chargement	mm	700-1040

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un porte-charge, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

