

# Remorque basculante

## - Park Ranger 2155

### Équipement de série :

<b>Châssis en acier</b>	La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
<b>Fonction de bascule hydraulique</b>	Le déchargement de la remorque de 0,44 m <sup>3</sup> se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
<b>Roue de support</b>	La roue de support facilite le montage, le démontage et le parageage.

### Équipement en option :

<b>Set de côtés extra hauts</b>	Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
<b>Éclairage</b>	L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.



### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	4370
Largeur	mm	1025
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	878 / 736
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	422 / 534
Poids à vide (remorque)	kg	138

#### Performance

Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Capacité	m <sup>3</sup>	0,44
Capacité avec côtés extra hauts	m <sup>3</sup>	1,02
Capacité de charge max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : une remorque basculante, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

