



Épandeur de sel et de sable

- City Ranger 2260

Équipement de série :

Matériaux durables

Fabriqué en acier inoxydable, cet épandeur a une grande longévité. Il est équipé de deux moteurs pour le réglage individuel de la plaque d'épandage et de l'agitateur pour un épandage optimal. Il a été optimisé avec des joints en caoutchouc pour un ajustement plus serré. 91 kg.

Agitateur

L'agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé Hardox, les doigts de l'agitateur sont extrêmement robustes.

Entreposage des matériaux

Il y a de la place pour des sacs supplémentaires de sel et de sable sur le dessus de la grille du conteneur, ce qui permet à l'opérateur de remplir l'épandeur de sel et de sable sur place. Veuillez noter la capacité de charge maximale.

Support

Un support pour le montage et le démontage est fourni en série avec l'épandeur. Le support est équipé de roues, ce qui facilite le rangement de l'épandeur sans avoir à le soulever.

Fonction Marche/Arrêt

La fonction Marche/Arrêt assure que l'épandage suit le mouvement du véhicule. L'épandage est totalement interrompu lorsque le véhicule s'immobilise.

Équipement en option :

Bâche de protection

Une bâche maintient le matériau au sec et améliore ainsi indirectement la précision de l'épandage.

Kit de plaque d'immatriculation - arrière

Le support de plaque d'immatriculation monté à l'arrière est recommandé lorsque l'épandeur de sel et de sable est monté dans le cas où la machine doit être utilisée dans des zones publiques (conformément aux lois nationales).

Traitements anti-corrosion

Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.



1068 mm



2690 mm

1939 mm
2060 mm

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2690
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur avec support	mm	1250
Largeur avec support	mm	880
Hauteur avec support	mm	1290

Poids

Poids à vide avec cabine ¹⁾	kg	1052
Charge utile avec cabine	kg	558
Poids (épandeur)	kg	91
Poids (support)	kg	31

Épandeur

Capacité	l	240
Charge max. de l'épandeur	kg	330
Hauteur de chargement	mm	1290

Performance

Largeur d'épandage	mm	1000-5000
Vitesse de travail	km/h	1-20

Quantité de matériau par m²

Sel ²⁾	g	5-125
Sable ²⁾	g	5-50

Certifié CE selon la directive UE

¹⁾ Comprend : un épandeur de sel et de sable, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

²⁾ En fonction du matériau, de la largeur et des conditions d'épandage.

