



Fraise à neige

- City Ranger 3070

Équipement de série :

Réglage hydraulique du déflecteur L'orientation verticale et horizontale du déflecteur se règle à l'aide du joystick de la machine.

Fonction de sûreté En cas de blocage, la vis sans fin de la machine est équipée de boulons de sécurité qui protègent la machine de la surcharge.

Réglage de la pression au sol Pour un travail précis et moins d'usure d'outil.

Patins Les deux patins sont réglables en hauteur afin que les lames suivent les variations de surface.

Soc La fraise à neige est équipée de soc interchangeable.

Équipement en option :

Pneus 235/60 R 16 (M+S) Les pneus larges conviennent également au service hivernal. Ils ont également un identifiant M+S (flocon de neige), mais génèrent moins d'empreinte au sol.

Pneus 195/70 R 15 (M+S) Lors de l'utilisation de chaînes à neige, nous recommandons des pneus de 15 pouces. Comme les roues de 16 pouces, ces pneus ont également un code M+S et sont adaptés à une utilisation hivernale.

Traitement anti-corrosion Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.



Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	4700
Largeur	mm	1330
Hauteur / avec gyrophare	mm	2300 / 2300

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1120
Largeur	mm	1330
Hauteur	mm	1800

Poids

Poids à vide (fraise à neige)	kg	285
-------------------------------	----	-----

Performance

Largeur de travail	mm	1300
Hauteur de l'ouverture d'admission	mm	700
Dégagement sous la fraise à neige	mm	390
Diamètre de l'hélice de fraise	mm	400
Diamètre de l'aube d'éjection	mm	400
Nombre de tours de l'axe	t/min.	0-1100
Vitesse de travail	km/h	1-7

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

